




OUTPUT TRIODE
 TRIODE DE SORTIE
 ENDTRIODE

Heating : direct by A.C.;
 parallel supply
 Chauffage : direct par C.A.; Vf= 4 V
 alimentation en parallèle If=2,1 A
 Heizung : direkt durch Wechselstrom;
 Parallelspeisung



Capacities
 Capacités
 Kapazitäten

$C_{ag} < 7 \text{ pF}$

Operating conditions class B
 Caractéristiques d'utilisation classe B
 Betriebsdaten Klasse B

Va =	1000	1500	V
Vg =	-93	-144	V
Raa' =	20	40	kΩ
V1 =	0 65	0 105	V _{eff}
Ia =	2x10 2x45	2x10 2x41	mA
Wo =	0 41	0 68	W
d =	- 2,4	- 1,9	%

4641

"Miniwatt"

Operating conditions class AB
 Caractéristiques d'utilisation classe AB
 Betriebsdaten Klasse AB

V_a	=	1000	V	
R_k	=	1,7	k Ω	
$R_{aa'}$	=	35	k Ω	
V_i	=	0	V_{eff}	
I_a	=	2x25	2x28	mA
W_o	=	0	29	W
d	=	-	4,5	%

Limiting values
 Caractéristiques limites
 Grenzdaten

V_{a_0}	= max.	3000 V
V_a	= max.	1500 V
W_a	= max.	25 W
I_k	= max.	60 mA
V_g ($I_g=+0,3 \mu A$)	= max.	-2 V
R_g (B)	= max.	0,1 M Ω
R_g (AB)	= max.	0,3 M Ω

PHILIPS



*Electronic
Tube*

HANDBOOK

page	4641 sheet	date
1	1	1948.08.25
2	2	1948.08.25
3	FP	1999.06.07