

CURRENT REGULATOR (Type C3 is provided with a current surge limiter)  
 REGULATOUR DE COURANT (Le type C3 a un limiteur de coups de courant)  
 STROMREGLER (Typ C3 hat ein Stromstossbegrenzer)


	C3	C8	C10	C12	
				pins broches Stifte 5-7	pins broches Stifte 5-8
I <sub>reg</sub> (mA)	200	200	200	200	200
V <sub>contr</sub> (V)	100-200	80-200	35-100	35-100	80-200
Max. admissible voltage when switching on (V) Tension max. lors de la mise en circuit (V) Max. zulässige Spannung beim Einschalten (V)	250 <sup>1)</sup>	250 <sup>1)</sup>	160 <sup>2)</sup>	160 <sup>2)</sup>	250 <sup>1)</sup>
l max. (mm)	129	126	119	142	
φ max. (mm)	40	40	40	41	

1) The total filament voltage of the receiving tubes must have a value of at least 52 V  
 La tension de chauffage totale des tubes récepteurs doit avoir une valeur d'au moins 52 V  
 Die Gesamtheizspannung der Empfängerröhren soll wenigstens 52 V betragen

2) The total filament voltage of the receiving tubes must have a value of at least 74 V  
 La tension de chauffage totale des tubes récepteurs doit avoir une valeur d'au moins 74 V  
 Die Gesamtheizspannung der Empfängerröhren soll wenigstens 74 V betragen

# PHILIPS

C 3	C 10
C 8	C 12



**PHILIPS**



*Electronic  
Tube*

**HANDBOOK**

	<b>C3</b>	<b>C8</b>	<b>C10</b>	<b>C12</b>	
<b>page</b>	<b>sheet</b>				<b>date</b>
1	1				1953.04.04
2	A				1953.04.04
3	FP				1999.07.16